換気空清機ロスナイ®

■形名体系表

壁掛1パイプ・2パイプ取付タイプ・角穴取付タイプ

「ロスナイ」であることを示す。	R：ワイヤレスリモコンタイプ（角穴取付） E：壁スイッチタイプ 無：引きひもタイプ	S：1パイプ取付 U：2パイプ取付 K：30cm角穴取付	開発番号を示す。	-BE：ベージュ 無：ホワイト	
VL-	08	P	S	R$_2$-	BE-	D
・24時間換気タイプ 建築基準法対応の適用量数 ・局所（随時）換気タイプ 原則として、風量をめやすとしたタイプ別を示す。		P：排湿用（冬期結露防止用） 無：居室用	A：自動運転タイプ J：取替対応タイプ F：NOxフィルター＋高性能除じんフィルタータイプ R：ワイヤレスリモコンタイプ（壁掛1・2パイプ取付） X：インテリアパネルタイプ（角穴取付） H：急速排気付タイプ N：脱臭機能付		D：寒冷地仕様品 無：準寒冷地・温暖地仕様品

三菱換気空清機ロスナイ

取付・パイプ径		商品写真	主な用途・特長	地域	掲載ページ
1パイプ取付	φ100mm×1	VL-08PSタイプ	●8畳用（13.2m²）。〈居室、寝室など〉 ●冬場の結露対策に最適。	冬期結露防止用 <排湿タイプ>	88
		VL-08Sタイプ	●8畳用（13.2m²）。〈居室、寝室など〉 ●スタンダードタイプ。	準寒冷地・温暖地 <ロスナイ換気タイプ>	96
		VL-10Sタイプ	●10畳用（16.5m²）。〈居室、寝室など〉 ●スタンダードタイプ。	寒冷地 <ロスナイ換気タイプ>	90
				準寒冷地・温暖地 <ロスナイ換気タイプ>	94
		VL-12SHタイプ	●12畳用(19.8m²)。〈居間、リビングなど〉 ●急速排気で汚れた空気を短時間で排出。	準寒冷地・温暖地 <急速排気付タイプ>	93
壁埋込30cm角穴	30cm角穴	VL-12KH・12Kタイプ	●12畳用（19.8m²）。〈居間、リビングなど〉 ●壁埋込タイプで室内すっきり。	寒冷地 <ロスナイ換気タイプ><急速排気付タイプ>	91
				準寒冷地・温暖地 <ロスナイ換気タイプ><急速排気付タイプ>	97
2パイプ取付	φ75mm×2	VL-16Uタイプ	●16畳用（26.4m²）。〈リビングなど〉 ●スタンダードタイプ。	寒冷地 <ロスナイ換気タイプ>	92
				準寒冷地・温暖地 <ロスナイ換気タイプ>	98
	φ100mm×2	VL-18Uタイプ	●18畳用（29.7m²）。〈リビングなど〉 ●広いリビングにも対応。	寒冷地 <ロスナイ換気タイプ>	92
		VL-18UHタイプ	●18畳用(29.7m²)。〈リビングなど〉 ●急速排気で汚れた空気を短時間で排出。	準寒冷地・温暖地 <急速排気付タイプ>	98

⚠ 経年劣化に係る安全上のご注意

●換気空清機ロスナイ®は長期使用製品安全表示制度の対象商品です。
●機器本体には「製造年」「設計上の標準使用期間」「経年劣化についての注意喚起」の表示をしております。
●長期にわたりお使いいただくと発火・けが等の事故に至るおそれがありますので、音やにおいなど製品の変化にご注意ください。

本体への表示（例）



⚠ 換気空清機「ロスナイ」の安全に関するご注意

●据付に際しては、商品に同梱されている「据付説明書」をよく読んで、それぞれの商品にあった据え付けをしてください。誤った据え付けをされますと事故の原因になります。
●外気取入口は、燃焼ガス等の排気を吸い込まない、積雪で埋もれたりしない位置に設けてください。室内の酸欠の原因になります。
●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。誤った使い方をされますと事故の原因となります。
●開放型ストーブ等を使用される場合には、換気風量が不足し室内が酸欠になることがありますので、ストーブ類の換気のすすめに従い十分な換気をしてください。

〈機種選定時のご注意〉

●住宅で使用する場合「寒冷地仕様品」以外の商品は、下記環境下で長時間使用しますと、熱交換器が破損したり、本体から結露水が滴下することがあります。（室外温度−5℃以下かつ室内温度15～25℃、室内湿度45%以上）
●ホタルスイッチや電子式スイッチ（半導体制御による速調スイッチ・タイマー等）など、当社以外のスイッチをご使用の場合は、組合せ上（シャッター動作などの）不具合の発生するおそれがありますので、ご使用の際はあらかじめご確認ください。
●中・高層住宅や海岸沿いなど外風の影響を受けやすいところでは、運転停止時に外風が侵入することがありますので、直接風が当たらないところに設置してください。
●塩害、温泉害の発生している場所では使用しないでください。
●質量法による捕集率が約82%以下の不織布フィルターは小さな粒子（粉塵、花粉等）や虫等が通過する場合があり、給気経路からの微小な虫侵入防止が求められる用途には適していません。より捕集率を高めるためには、高性能除じんフィルター搭載可能な製品やフィルターボックスのご使用をおすすめします。
●取替による商品選定の場合は、772～793ページ掲載の経歴表をご参照ください。掲載されていない商品については、当社までお問い合わせください。
●用途にあった商品をお選びください。不適切な用途で使われますと、事故の原因になることがあります。